

Como Cargar Blog En Jekyll Al Repositorio De Github

Anteriormente habíamos hablado sobre como [crear un blog con jekyll](#), [crear un borrador](#), y [administrar múltiples borradores con un plugin](#). Ahora, estamos listos para cargar el blog en un servidor en línea, dejando que el mundo vea lo maravilloso que hemos realizado en **Jekyll**.



La implementación de **Jekyll** en el servidor en línea es tan fácil, ya que es sólo un **sitio web estático**. Todo lo que necesitas es un servidor, ya sea un [servidor compartido](#), [VPS](#) ó [dedicado](#), lo importante es tener el servidor. Si no deseas invertir en un servidor, simplemente podras subir tu blog a [Github Pages](#).

Github brinda **Github Pages** de forma gratuita para que cualquiera pueda alojar sus sitios **web estáticos**. En este artículo, le mostraremos cómo implementar nuestro blog en Jekyll para [Github Pages](#).

Primeros Pasos

En primer lugar, es necesario **tener una cuenta de Github**. Una vez que usted tiene una, [cree un nuevo repositorio](#). El nombre de su repositorio se utiliza para la dirección del blog en el siguiente formato `{username}.github.io/{repo-name}`.

En este ejemplo, vamos a nombrar el repositorio simplemente como blog. Cuando se haya creado el repositorio, copie la url del clon.



Añadir, Confirmar Y Subir

Vamos a subir nuestros archivos locales en Jekyll en nuestro repositorio de **GitHub**. Voy a utilizar **GitHub para Mac** para hacer el trabajo, que se puede [descargar de forma gratuita](#), **GitHub para Windows** también está disponible para usuarios de ese SO.

Ahora arrancamos la aplicación de Github, a continuación, agregue nuestro directorio de **blog en Jekyll** como un repositorio local.



Dirígete a la página de configuración. Pegue la URL del clon git que se copió anteriormente.



[Añada](#) y [suba](#) los archivos en Github.



Ir a Github. Asegúrese de que todos los archivos se hayan cargado correctamente.



Solucion Posibles Problemas

Si el blog no se abre correctamente, esto puede deberse a que la hoja de estilo no está vinculado correctamente. Para solucionar este problema, abra el default.html en la carpeta **_layouts**. Usted verá que la hoja de estilos se inicializa con un signo de barra, /.

```
[html]<link rel="stylesheet" href="/css/syntax.css"> [/html]
```

Omita esa primera barra inclinada, por lo que la ruta se vera

de la siguiente manera:

```
[html]<link rel="stylesheet" href="css/syntax.css"> [/html]
```

Luego confirme el cambio, y subalo al Github. El blog se debería mostrar correctamente.

Esperamos haya sido de gran utilidad este paso a paso ;)